



SHIC-CRMDVR700130(08092)

(AHD130 百萬畫素 車載用錄影機)

方向燈左轉及右轉觸發後螢幕放大
倒車之觸發優先按警示燈由駕駛螢幕放大優先

產品簡介

- 1.錄影穩定，輕巧不佔空間。
- 2.支援最新 H.264 編碼何式。
- 3.可支援 8V~36V 寬電壓輸入。
- 4.高度可靠的航空頭輸入輸出介面。
- 5.支援 128G 大容量 SD 卡，可透過 SD 進行升級。

產品功能

- AHD 車載主機比一般傳統主機效果更好更穩。
- 輸出 VGA720P 高畫質影像，解析度達 1280x720



產品規格

型號	SHIC-CRMDVR700130(08092)
作業系統	Linux / 復合塑料外殼結構設計
系統語言	中文、英文
視訊壓縮格式 / 檔案格式	H.264 壓縮模式 / 專用 H.264 影像檔案
OSD	字元疊加功能，支援時間日期、車輛 ID 等資訊圖像疊加
圖形 OSD 介紹	可通過外接顯示幕，搖控器操作設置系統參數
視頻輸入	4 路視訊影像輸入，航空頭介面 1.0vp-p,75Ω
視頻輸出	1 路複合視訊輸出，航空頭介面 1.0vp-p,75Ω 和 1 路 VGA 輸出，航空頭介面接電源
預覽功能	單路或多畫面拼接預覽，支援手動/事件觸發全屏顯示功能
錄影解析度	四路機支援 720p/D1/CIF 可選，最大可支援 4 路 720P
錄影品質	1 到 4 級錄影可配，最優 4 級，最低 4 級
錄影速率	NTSC/PAL 120 幀/S,CCIR525 line,60；
錄影方式	預設自動錄影，支援點火錄影、手動錄影、報警錄影等等
定位	支援內置 GPS / BD 模組可選配
傳感器	支援 G-SENSOR 加速度傳感器可選配
音訊輸入	4 或 8 路，航空頭介面
音訊輸出	1 路，航空頭介面
壓縮格式	G.726 壓縮格式，具有報警聯動功能
輸入電壓/輸出電壓	DC:+10v~+36v / +12V@2A
功率 / 溫度	正常工作狀態<5W / -20°~+70°C
電源管理	自動調整電源輸入，具超載、過壓、欠壓、短路、反接等保護功能並支援定時開關機、延時開關機功能

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

